



Importmag

MINI EXCAVATOR 4 TONE

Motor: KUBOTA / YANMAR

Capacitate cupa: 0.03 m3

Putere nominala: 25 CP



DATE TEHNICE

Greutate operațională	4000 kg
Motor conform normelor	STAGE 5
Conformitate	Marcaj CE
Adâncime maximă de excavare	3170 mm
Întindere maximă de excavare	5438 mm
Înălțimea maximă de descărcare	3450 mm
Forța de rupere la cupă	35 kN
Viteză de rotire	11 - 13 rpm
Pompă hidraulică	cu debit variabil
Cabină închisă, ventilată și încălzită	DA
Scaun cu suspensie reglabila	DA
Aer CONDIȚIONAT	DA
Cupă excavare	300 mm
Cupă excavare	600 mm
Cuplor rapid hidraulic cu instalatie aferenta	DA
Braț prelungit	DA
Lamă buldozer acționată hidraulic	DA
Două viteze de deplasare	3.1/4.8 km/h
Gradabilitate (unghi de pantă ce poate fi urcat)	35°
Forța de tractare la șenilă	29 kN
Șenile de cauciuc cu lățimea	300 mm
Ampatament	1800 mm
Cote de gabarit (lungime x lățime x înălțime)	4853 x 1700 x 2390 mm

ME-40 este un miniexcavator de mici dimensiuni, care poate excava pana la adancimi de maxim 3170 mm. Cabina ofera un confort deosebit, operatorul avand parte de o experienta foarte calitativa, marind productivitatea si eficienta.

Miniexcavatoarele sunt utilizate pe scara larga in proiecte cum ar fi: constructii urbane, mentenanta urbana, intretinerea drumurilor, amenajarea gradinilor.

Cabina confortabila: Spatiu si vedere panoramica mai largi datorita parbrizului marit. In plus, scaunul este de inalta calitate si utilajul vine dotat cu radio, suport pentru pahar.

Usor de intretinut: Spatiu de intretinere mare, convenabil pentru intretinerea periodica a diferitelor parti.

Design Deosebit: Design optimizat, linii clare, aspect neted si frumos. Echipamentul prezinta o structura compacta, avand o miscare flexibila, asigurand o miscare convenabila si eficienta .

Datorita comenzilor ergonomice ce permit operarea prin intermediul celor 2 joystick-uri combinate cu cele 2 leviere de mars, utilajul poate fi operat si de catre persoane cu dizabilitati locomotorii.

Echipamentul este dotat cu un Motor care intruneste ultima norma de emisie in vigoare, STAGE V, cu consum redus de combustibil, si care nu aduce prejudicii mediului înconjurător. Echipamentul inglobeaza tehnologii de ultima generatie.

MINI EXCAVATOR



PRODUCT INFORMATION

Certification:

Operating weight	4000kg
Bucket capacity	0.16m³
Wheel base	1400mm
Wheelbase	1800mm
Track width	300mm
Stick length	1240mm
Boom length	2330mm
Overall dimension	4200*1500*2390mm
Engine model	LAIDONG490
Engine power	34kw/2400rpm
Unit swing speed	8rpm

Max.digging height	4450mm
Max.dumping height	3050mm
Max.digging depth	2345mm
Max.digging radius	4730mm
Max.digging depth of bulldozing blade	268mm
Min tail swing radius	1820mm
Configuration	TAIFENG Multi-way Valve
	LKC two-speed plunger motor
	TAIFENG Plunger Pump



  **EPA** **EURO5** (Optional Yanmar388 Engine)

PRODUCT DETAIL



Optional Accessories



Buckets



Auger



Rake



Toothless bucket



Ripper



Breaker



Grapple



Grab bucket



Quick hitch



Thumb clip

