

Tractor agricol



Motor	Diesel, 4 cilindri în linie, turbocompresor, răcire cu lichid
Norma de poluare	Stagiu V
Capacitate cilindrică	2 392 cm ³
Putere	74 CP (55,2 kW) la 2 600 rpm
Cuplu maxim	255 Nm la 1550 rpm

Rezervor combustibil	90 l
Cutie de viteze	Syncro Shuttle, cu 16 viteze de mers înainte și 16 viteze de mers înapoi
Ambreiaj	Umed, multidisc
Inversor	Electro – Hydraulic cu levier comandă pe coloana de volan în partea stângă
Blocare diferențial	mecanică
Tracțiune	4×4
Cuplare tracțiune 4×4	mecanică
Priza de putere spate	independentă cu 540/ 750/ 1 000 rpm cu 6 caneluri
Putere PTO	64 CP
Frâna de serviciu	Multidisc în baie de ulei (axa spate)
Frâna de parcare	Cu acționare manuala
Direcție	Hidrostatică, debit 31 l/min
Sistem hidraulic	2 valve hidraulice cu acționare mecanică și 2 perechi de cuple hidraulice în spatele tractorului

Ridicator hidraulic spate	Prindere în trei puncte, tiranți cu cuplare rapidă cat. II
Capacitate max. de ridicare	2400 kg
Aer condiționat	AC cu încălzire și ventilare
Instalație electrică	12 V cu contact general, priză 12 V în cabină, priză 7 pini pentru remorcă în spatele cabinei, system iluminare pentru circulația pe drumurile publice
Anvelope Față / Anvelope Spate	11,2 – 24 / 16,9 – 30
Lestare frontală	6 x 20 kg cu cârlig de remorcare integrat
Lungime / Lățime / Înălțime	3 850 mm / 1 890 mm / 2 715 mm
Masa proprie	2 945 kg, fără contragreutăți
Garantie	24 luni sau 1 500 ore de funcționare